

docker untagged(none) images

untagged

[snippet.shell](#)

```
docker images -f "dangling=true" -q
```

docker rmi

[snippet.shell](#)

```
docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q)
```

```
docker container ls -a --filter="name=xxx"
```

```
docker container rm -f $(docker container ls -aq --filter="name=xxx")
```

```
docker container rm -rf $(docker container ls -aq --filter="name=xxx") ;  
docker container run --name xxx IMAGE_NAME
```

[snippet.shell](#)

```
$ docker ps
```

[snippet.shell](#)

```
$ docker ps -a
```

[snippet.shell](#)

```
docker rm [ id]
```

[snippet.shell](#)

```
docker ps -a
```

가

[snippet.shell](#)

```
$ docker rm [container id], [container id]
```

[snippet.shell](#)

```
$ docker rm `docker ps -a -q`
```

Refs

- <https://www.slipp.net/questions/536>
- <http://www.pyrasis.com/docker.html>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/>
- <https://www.slideshare.net/pyrasis/docker-fordummies-44424016>

-

From:

<http://jace.link/> - **Various Ways**

Permanent link:

<http://jace.link/open/%EB%8F%84%EC%BB%A4-%EC%BB%A4%EB%A7%A8%EB%93%9C>

Last update: **2020/06/02 09:25**

