

AutoHotKey

AutoHotKey

' 가 ' 가 .

```

IME_CHECK(WinTitle)
{
    WinGet,hWnd_abs,ID,%WinTitle%
    Return Send_ImeControl(ImmGetDefaultIMEWnd(hWnd_abs),0x005,"")
}

Send_ImeControl(DefaultIMEWnd, wParam, lParam)
{
    DetectSave := A_DetectHiddenWindows
    DetectHiddenWindows,ON

    SendMessage 0x283, wParam,lParam,,ahk_id %DefaultIMEWnd%
    if (DetectSave <> A_DetectHiddenWindows)
        DetectHiddenWindows,%DetectSave%
    return ErrorLevel
}

ImmGetDefaultIMEWnd(hWnd_abs)
{
    return DllCall("imm32\ImmGetDefaultIMEWnd", UInt,hWnd_abs, UInt)
}

```

가 ' 가 . ,

```
Hotstring_Korean(transform, korWordCount := 1)
```

```

{
  ret := IME_CHECK("A")
  if %ret% != 0 ; 0 means IME is in English mode now.
  {
    Send {Left}{Right}
    Send {BS %korWordCount%}
    Send %transform%
  }
}

```

가

가

가

```

:?:dkt:: ;
Hotstring_Korean("dkT",1)
return

```

가

? 가

::EST::CHANGE TEST . :?:EST::CHANGE TEST
TCHANGE .

*

가

,*

AHK Hotstring

가
가

#Hotstring R0 C B0

```

#Hotstring R0 C B0
.....
*:E0::      ;
Hotstring_Korean("Eo")
return
:: eo::      ;   → Eo
Hotstring_Korean("Eo ", 2)
return
*:rkfgh::    ;
Hotstring_Korean(" rhkfgh", 2)
return
*:dm s::     ;   ⌘
Set_Only_Korean("dm s", "dms ",3)
return
*:dms::      ; dms →
Set_To_Korean("dms ")
return
*:sm s::     ;   ⌘
Set_Only_Korean("sm s", "sms ",3)
return
*:smek::     ;
    Hotstring_Korean("smsek",2)
    return
*:rjtdms::   ;   ⌘
Hotstring_Korean(" rjtdms",2)
return
*:wjryd::    ;
Hotstring_Korean(" wjr dyd",2)
return
;;;;;;;;;;;;; Shift

;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;; ⌘
;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
*:rr::       ;   ⌘⌘   ⌘
    Hotstring_Korean("R",2)
    return
?:rkrk::     ;가가   가
    Hotstring_Korean("rkRk", 2)
    return

```

```

::rkwl::          ;가
    Hotstring_Korean("rkwl ", 3)
    return
:?:rkwl::        ;가
    Hotstring_Korean("Rkwl ", 3)
    return
:?:roekf::       ;
    Hotstring_Korean("Roekf", 2)
    return
:?:rkatks::      ;
    Hotstring_Korean("rkaTks", 2)
    return
:*:rmx::         ;
    Hotstring_Korean("Rmx")
    return
:?:rpwjd::       ;
    Hotstring_Korean("rPwjd", 2)
    return
:?:rpghlr::      ;
    Hotstring_Korean("rPghlr", 2)
    return
:?:rpthr::       ;
    Hotstring_Korean("rPthr", 2)
    return
:?:rpt::         ;
    Hotstring_Korean("rpT", 1)
    return
:?:rptd::        ;  o  o
    Hotstring_Korean("rpTd", 2)
    return
:?:rpte::        ;  □  □
    Hotstring_Korean("rpTe", 2)
    return
:?:rhksrp::      ;
    Hotstring_Korean("rhksrP", 2)
    return
:?:rurrh::       ;
    Hotstring_Korean("ruRrh", 2)
    return
:*:rmawlr::      ;
    Hotstring_Korean("RmaWlr",2)
    return
:?:rlwnsrp::     ;
    Hotstring_Korean("rlwnsrP",3)
    return

```

```

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;
; L
;
;
;

```

```

:*:skqms::          ;
    Hotstring_Korean("skQms",2)
    return
:*:smrl::          ;
    Hotstring_Korean("smRl",2)
    return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;
; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
:*:ee::          ; ㅓ ㅓ ㅓ
    Hotstring_Korean("E",2)
    return
:*:e.::          ; ㅓ.
    Hotstring_Korean("ek.",2)
    return
:*:ekfk::          ;
    Hotstring_Korean("Ekfk",2)
    return
:*:ekfh::          ;
    Hotstring_Korean("Ekfh",2)
    return
:*:ekfmaus::          ;
    Hotstring_Korean("Ekfmaus",3)
    return
:*:eksrp::          ;
    Hotstring_Korean("eksrP",2)
    return
::eo::          ;
    Hotstring_Korean("Eo ",2)
    return
:*:eorkwl::          ; 가
    Hotstring_Korean("EoRkwl",3)
    return
:*:eosk::          ;
    Hotstring_Korean("Eosk",2)
    return
:*:eoeofh::          ;
    Hotstring_Korean("EoEofh",3)
    return
:*:eoansd::          ; ㅅ ㅅ
    Hotstring_Korean("Eoansd",3)
    return
:*:ejfdjem::          ;
    Hotstring_Korean("EjfdjEm",3)
    return
::eh::          ;
    Hotstring_Korean("Eh ",2)
    return

```

```

:?*:ehgks::          ;
    Hotstring_Korean("Ehgks",2)
    return
:?*:enfwo::          ;
    Hotstring_Korean("enfWo",2)
    return
:?*:enldj::          ;
    Hotstring_Korean("Enldj", 2)
    return

:*:ehrehr::          ;
    Hotstring_Korean("EhrEhr",2)
    return
:*:ehlfrk::          ; 가
    Hotstring_Korean("ehlfRk",2)
    return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;
;;;;;; ㄹ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;
:?*:fut::            ;
    Hotstring_Korean("fuT")
    return
:?*:fhtj::           ;
    Hotstring_Korean("fhTj",2)
    return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;
;;;;;; ㅁ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;
:?*:qkrn::           ;
    Hotstring_Korean("qkRn",2)
    return
:?*:qkwrp::          ;
    Hotstring_Korean("Qkwrp",3)
    return
:*:qkrdp::           ;
    Hotstring_Korean("qkRdp",2)
    return
:*:qkffl::           ;
    Hotstring_Korean("Qkffl",2)
    return
:*:qjsqjs::          ;
    Hotstring_Korean("QjsQjs",2)
    return
:?*:qjfut::          ;
    Hotstring_Korean("qjfuT",2)
    return
:?*:qnflcl::         ;

```

```

Hotstring_Korean("Qnflcl",3)
return
:?:qnsdl::          ;
Hotstring_Korean("Qnsdl",2)
return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;
;..... 人
;
;
:?:tkgdl::          ;
Hotstring_Korean("Tkgdl",2)
return
:?:tkfp::           ;
Hotstring_Korean("tkfP",2)
return
:?:tmrl::           ;
Hotstring_Korean("Tmrl",2)
return
:?:tmrh::           ;
Hotstring_Korean("Tmrh",2)
return
:?:tjdi::           ;
Hotstring_Korean("Tjdi",2)
return
:?:tjfk::           ;
Hotstring_Korean("Tjfk",2)
return
:?:tprp::           ;
Hotstring_Korean("tprP",2)
return
:?:tjfrp::          ;
Hotstring_Korean("tjfrP",2)
return
:?:tmsms::          ;
Hotstring_Korean("Tmsms",2)
return
:?:tmwl::           ;
Hotstring_Korean("Tmwl",2)
return
::tmf::            ;
Hotstring_Korean("Tmf ",2)
return
:?:tjtek::          ;
Hotstring_Korean("TjTek",2)
return
:?:tlzut::          ;
Hotstring_Korean("tlzuT",2)
return
:?:tlrp::           ;

```



```

return
:?:djtj::          ;
    Hotstring_Korean("djtj",2)
    return
:?:djt::          ;
    Hotstring_Korean("djT",1)
    return

:?:dutd::         ;   ○   ○
    Hotstring_Korean("duTd",2)
    return
:?:dltkdkd::      ;
    Hotstring_Korean("dltkdk",2)
    return
:?:dltr::         ;   ㄱ   ㄱ
    Hotstring_Korean("dlTr",2)
    return
:?:dlts::         ;   ㄴ   ㄴ
    Hotstring_Korean("dlTs",2)
    return
:?:dlttd::        ;   ○   ○
    Hotstring_Korean("dlTd",2)
    return
:?:dltt::         ;   ㅅ   ㅅ
    Hotstring_Korean("dlTt",2)
    return
:?:dlt::          ;
    Hotstring_Korean("dlT",1)
    return
:?:dltw::         ;   ㅈ   ㅈ
    Hotstring_Korean("dlTw",2)
    return
:?:dltm::         ;
    Hotstring_Korean("dlTm",2)
    return

:?:dltwl::        ;
    Hotstring_Korean("dlTwl",2)
    return
:?:dmfrk::        ;   가
    Hotstring_Korean("dmfRk",2)
    return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;
;   ㅈ
;
;
:?:wkfq::         ;
    Hotstring_Korean("Wkfq")
    return

```



```

Hotstring_Korean("gnjfTls", 2)
return

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
/*
:?:dms::      ; dms →
Set_To_Korean("dms ")
return
:?:sms::      ; sms →
Set_To_Korean("sms ")
return
:?:fmf::      ; fmf →
Set_To_Korean("fmf ")
return
:?:dl::       ; dl →
Set_To_Korean("dl ")
return
;?:rk::       ; rk → 가
;Set_To_Korean("rk ")
return
:?:dml::      ; dml →
Set_To_Korean("dml ")
return
*/

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Functions
Hotstring_Korean(transform, korWordCount := 1)
{
    ret := IME_CHECK("A")
    if %ret% != 0                ; 0 means IME is in English mode now.
    {
        Send {Left}{Right}
        Send {BS %korWordCount%}
        Send %transform%
    }
}

```

Plugin Backlinks:

From: <https://jace.link/> - **Various Ways**

Permanent link: <https://jace.link/open/autohotkey-%EB%91%90%EB%B2%8C%EC%8B%9D>

Last update: **2020/06/02 09:25**



